

NEOLT ELECTRO TRIM




modello / <i>model</i> / modèlo	ELECTRO TRIM	100	130	150	200	250
spessore max. di taglio / <i>max cutting thickness</i> / épaisseur max. de coupe	mm	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6
lunghezza utile di taglio / <i>usable cutting length</i> / longueur utile de coupe	cm	100	130	150	200	250
lunghezza / <i>length</i> / longueur	cm	147	177	197	247	297
larghezza / <i>width</i> / largeur	cm	48	48	48	48	48
altezza con supporto / <i>height with support</i> / hauteur avec support	cm	101	101	101	101	101
altezza piano di lavoro / <i>height working plane</i> / hauteur plan de travail	cm	87	87	87	87	87
peso / <i>weight</i> / poids	kg	24	30	35	46	51
peso supporto / <i>weight of the support</i> / poids support	kg	14	16	17	25	28
velocità di taglio / <i>cutting speed</i> / vitesse de coupe	2 m/sec - 6,56 ft/sec					
voltaggio / <i>voltage</i> / voltage	230V/50Hz - 110V/60Hz					


ELECTRO TRIM


mm 0,8 max. spessore
max. thickness
max. épaisseur



ELECTRO TRIM 100/130/150/200/250.

 Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato montata su tubo di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di taglio. Raccolta della carta tagliata nel telo raccoglitore. Completa di lampada illuminazione zona di taglio. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. Supporto in tubolare d'acciaio con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Accessorio: porta rotolo.

 Electric cutter with rotating blade in hardened steel, mounted on a sliding tube. Fixed blade in painted stainless steel, mounted on a cutting plane. Retrieval tray for trimmings included. Provided with lamp over cutting area. Metallic components epoxy powder coated, colour gray RAL 7035. Support in steel tubes with adjustable feet to ensure easy levelling. Accessory: roll-holder.

 Coupeuse électrique avec tête de coupe à lame giratoire en acier trempé, montée sur un tube de glissement. Lama fixe en acier inox vernissée, montée sur un plan de coupe. Collecteur papier coupe. Equipée de lampe au dessus du plan du coupe. Parties métalliques vernissées avec des poudres époxydes, couleur gris RAL 7035. Support tubulaire en acier avec pieds réglables pour le nivellement du sol. Accessoire: porte-rouleau.

modello / model / modèle	ELECTRO POWER TRIM PLUS	145	165	210	250	300	360
spessore max. di taglio / max cutting thickness / épaisseur max. de coupe	mm	2	2	2	2	2	2
lunghezza utile di taglio / usable cutting length / longueur utile de coupe	cm	145	165	210	250	300	360
lunghezza / length / longueur	cm	193	214	259	299	349	404
larghezza / width / largeur	cm	50	50	50	50	50	60
altezza con supporto / height with support / hauteur avec support	cm	101	101	101	101	101	101
altezza piano di lavoro / height working plane / hauteur plan de travail	cm	87	87	87	87	87	87
peso / weight / poids	kg	40	45	56	66	79	92
peso supporto / weight of the support / poids support	kg	22	23,5	26,5	36,5	39	42,5
velocità di taglio / cutting speed / vitesse de coupe	1 m/sec - 3,28 ft/sec						
voltaggio / voltage / voltage	230V/50Hz - 110V/60Hz						

ELECTRO POWER TRIM PLUS

mm **2** max. spessore
max. thickness
max. épaisseur



ELECTRO POWER TRIM PLUS
145/165/210/250/300/360.

Taglierina elettrica con testa di taglio a lama rotante in acciaio temprato, montata su barra quadrata di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata, montata su un piano di taglio rinforzato. Raccolta della carta tagliata: possibilità di uscita orizzontale posteriore o a caduta nel telo raccogliitore. Completa di squadretta mobile di contenimento, filo fosforescente di riferimento linea di taglio e lampada illuminazione zona di taglio. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. Supporto in tubolare d'acciaio con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Premifoglio compreso nei modelli 300 e 360. Accessorio: porta rotolo e barra premifoglio



Electric trimmer with rotating blade in hardened steel, mounted on a square sliding bar. Fixed blade in painted stainless steel, mounted on a reinforced cutting plane. Collection of trimmings: possibility of horizontal output at the back or into retrieval tray underneath. Provided with a movable guide, fluorescent wire to show the cutting line and lamp over cutting area. Metallic components epoxy powder coated, colour grey RAL 7035. Support in steel tubes with adjustable feet to ensure easy levelling. Fixing bar included with model 300 e 360. Accessory: roll holder and fixing bar.



Coupeuse électrique avec tête de coupe à lame giratoire en acier trempé, montée sur barre carrée de glissement. Lame fixe en acier inox vernissée, montée sur un plan de coupe renforcé. Collecte du papier coupé: possibilité de sélectionner la sortie du papier tant de la partie horizontale arrière que dans le bac collecteur. Equipée d'équerre mobile de limitation, fil phosphorescent de référence ligne de coupe et lampe au dessus du plan du coupe. Parties métalliques vernissées avec des poudres époxydes, couleur coloris gris RAL 7035. Support tubulaire en acier avec pieds réglables pour le nivellement du sol. Barre presse-feuille comprise avec les modèles 300 et 360. Accessoire: porte-rouleau et barre presse-feuille.

modello / <i>model</i> / modèle	ELECTRO STRONG TRIM PRO	165	210	260	320
spessore max. di taglio / <i>max cutting thickness</i> / épaisseur max. de coupe	mm	4,5	4,5	4,5	4,5
lunghezza utile di taglio / <i>usable cutting length</i> / longueur utile de coupe	cm	165	210	260	320
lunghezza / <i>length</i> / longueur	cm	224	274	324	384
larghezza / <i>width</i> / largeur	cm	50	50	50	50
altezza con supporto / <i>height with stand</i> / hauteur avec support	cm	102	102	102	102
altezza piano di lavoro / <i>height working plane</i> / hauteur plan de travail	cm	87	87	87	87
peso / <i>weight</i> / poids	kg	59	72	85	97
peso supporto / <i>weight of the support</i> / poids support	kg	32,5	36,5	39	42,5
voltaggio / <i>voltage</i> / voltage	230V/50Hz - 110V/60Hz				
velocità carrello / <i>carriage speed</i> / vitesse du chariot	0,45 m/sec - 1,48 ft/sec				

ELECTRO STRONG TRIM PRO

mm **4,5** max. spessore
max. thickness
max. épaisseur



ELECTRO STRONG TRIM PRO 165/210/260/320.

Taglierina elettrica con testa di taglio a doppia lama rotante in acciaio temprato, particolarmente robusta per maggiori spessori di taglio. Carrello a velocità variabile e taglio in entrambe le direzioni. Robusto carrello porta lama scorrevole su cuscinetti e montato su barra rettangolare di scorrimento. Lama fissa in acciaio inox verniciata e montata su un piano di taglio rinforzato. Raccolta della carta tagliata con possibilità di uscita orizzontale posteriore o a caduta nel telo raccogliitore. Completa di squadrette mobili di contenimento, lampada per l'illuminazione zona di taglio, filo fosforescente di riferimento linea di taglio e barra premifoglio. Supporto in tubolare d'acciaio di grande stabilità e con piedini regolabili per il livellamento al pavimento. Parti metalliche verniciate con polveri epossidiche, colore grigio RAL 7035. Accessorio: asta porta rotolo



Electric trimmer with two rotating blades for cutting in both directions. Particularly strong with variable speed for cutting thicker materials. Strong blade holder carriage sliding on bearings mounted on a rectangular sliding bar. Fixed blade in painted stainless steel mounted on a reinforced cutting plane. The trimmings can be collected in a tray underneath or behind the machine using the rear exit. It comes complete with a movable reference square, lamp over the cutting area, fluorescent wire to show the cutting line and sheet holder. Very stable stand with adjustable feet to ensure easy levelling. Metallic components varnished with epoxy powder colour grey RAL 7035. Optional: roll holder.



Rogneuse électrique à tête de coupe à double lame rotative en acier trempé, particulièrement robuste pour les grosses épaisseurs de coupe. Chariot à vitesse variable et coupe dans les deux directions. Robuste chariot porte-lame glissant sur paliers et monté sur barre de coulissement rectangulaire. Lama fixe en acier inox peint et montée sur un plan de coupe renforcé. Collecte du papier coupé avec possibilité de sortie horizontale à l'arrière ou chute dans la toile de collecte. Livrée avec équerres mobiles, lampe pour l'éclairage de la zone de coupe, fil phosphorescent de référence ligne de coupe et barre de compression de la feuille. Support en tube d'acier d'une grande stabilité et avec pieds réglables pour la mise à niveau au sol. Parties métalliques peintes avec des poudres époxy gris RAL 7035. Accessoire : porte-rouleau